

**Silo.**



Vallelunga & Co.

# Silo.

SILO È L'INTERPRETAZIONE IN GRES PORCELLANATO DELL' EFFETTO LEGNO VISSUTO, RESO UNICO DAI SEGNI DEL TEMPO. LA COLLEZIONE DIALOGA CON QUALUNQUE TIPOLOGIA DI STILE, GRAZIE A UNA GAMMA COMPOSTA DA 6 DIVERSE TONALITÀ.

SILO IS THE EXPRESSION OF PORCELAIN STONEWARE WITH AGED WOOD EFFECT, MADE UNIQUE BY THE SIGNS OF AGING. THE COLLECTION FITS WITH ANY TYPE OF STYLE, THANKS TO A RANGE COMPOSED BY 6 DIFFERENT SHADES.

SILO EST L'EXPRESSION EN GRÈS CÉRAME DU BOIS EFFET VIEILLI, RENDU UNIQUE PAR LES SIGNES DU VIEILLISSEMENT.  
LA COLLECTION SE COMBINE À TOUT TYPE DE STYLE, GRÂCE À UNE GAMME COMPOSÉE PAR 6 TEINTES DIFFÉRENTES.

SILO IST DAS AUSDRUCK VON FEINSTEINZEUG MIT ALTEN HOLZ-EFFEKT, EINZIGARTIG DURCH DIE ZEICHEN DES ALTERN. DIE KOLLEKTION PASST MIT JEDER ART VON STIL ZUSAMMEN, DANK EINER AUSWAHL VON 6 VERSCHIEDENEN FARBTÖNEN.

Silo - воплощение в керамограните эффекта состаренного дерева, с уникальным рисунком, выточенным временем. Коллекция гармонично сочетается с любым интерьером благодаря диапазону, представленному в 6 различных оттенках.

## Silo. NERO

SILO WOOD NERO 10X70 / 3,9"x27,5"  
SILO WOOD NERO 10X70 / 3,9"x27,5"



**Silo.** BIANCO

SILO WOOD BIANCO  
10X70 / 3,9"X27,5"



## Silo. BEIGE

**WALL**  
COLIBRÌ COMPOSIZIONE GRIGIO GIALLO  
12,5X12,5 / 4,92"X4,92"

**FLOOR**  
SILO WOOD BEIGE 10X70 / 3,9"X27,5"





## **Silo.** GRIGIO SCURO

### **WALL**

COLIBRÌ COMPOSIZIONE

GRIGIO GIALLO 12,5X12,5 / 4,92"X4,92"

### **FLOOR**

SILO WOOD GRIGIO SCURO 10X70 / 3,9"X27,5"



## **Silo.** GRIGIO

**WALL**  
COLIBRÌ MODULO A1 BLU  
12,5X12,5 / 4,92"X4,92"  
MATITA BLU MATT  
0,8X25 / 0,31"X 9,8"

**FLOOR**  
SILO WOOD GRIGIO  
10X70 / 3,9"X27,5"



**Silo.** AZZURRO

---

SILO WOOD AZZURRO  
10X70 / 3,9"X27,5"



# Info

TECH

## Silo. WOOD

GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN TILE

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE



6000835 - SILO WOOD BIANCO 10X70 / 3,9"X27,5" 38



6000836 - SILO WOOD BEIGE 10X70 / 3,9"X27,5" 38



6000837 - SILO WOOD GRIGIO 10X70 / 3,9"X27,5" 38

## Silo. WOOD

GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN TILE

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE




6000838 - SILO WOOD NERO 10X70 / 3,9"X27,5" 38



6000839 - SILO WOOD AZZURRO 10X70 / 3,9"X27,5" 38



6000840 - SILO WOOD GRIGIO SCURO 10X70 / 3,9"X27,5" 38



BATTISCOPA 5X70 / SKIRTING 2"X27,5" 6

DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE ON EVERY COLOR

GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN TILE


GL

IMBALLI · PACKING · EMBALLAGES · VERPACKUNG · УПАКОВКИ

**Silo.**

EPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА 8

| FORMATO<br>SIZE CM | PEZZI/SCATOLA<br>PIECES/BOX | MQ/SCATOLA<br>SQ.MT./BOX | KG/SCATOLA<br>WEIGHT/BOX | SCATOLE/PALLET<br>BOX/PALLET | MQ/PALLET<br>SQ.MT./PALLET | KG/PALLET<br>WEIGHT/PALLET |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SILO WOOD          | 17                          | 1,19                     | 21,30                    | 48                           | 57,12                      | 1022,40                    |
| BATTISCOPIA        | 24                          | -                        | 16,56                    | -                            | -                          | -                          |



VARIAZIONE IMPORTANTE - SIGNIFICANT VARIATION  
VARIATION IMPORTANTE - STARKE VARIATION



LEGENDA CODICI PREZZO · LEGENDA PRICE CODES · LEGENDA CODES PRIX  
LEGENDA PREISKODEN · ОПИСАНИЕ ЦЕНОВЫХ КОДОВ

| GRUPPO | EURO | GRUPPO | EURO  |
|--------|------|--------|-------|
| 6      | 5,45 | 38     | 36,68 |

- PREZZO AL MQ · PRICE PER SQM · PRIX AU M2 · PREIS PRO M2 · Цена за кв.м.
- PREZZO AL PZ · PRICE PER PIECE · PRIX À LA PIÈCE · PREIS PRO STK · Цена за шт

| GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN / GRES CERAME ÉMAILLÉ / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS / GROUPE D'APPARTENENCE / ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE / ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   |   |   |   | EN 14411 - ISO 13006 BIA GL   |
| CARATTERISTICHE<br>FEATURES<br>CARACTERISTIQUES<br>EIGENSCHAFTEN<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ   | UNITÀ DI MISURA<br>UNIT OF MEASUREMENT<br>UNITÉ DE MESURE<br>MASSEINHEIT<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | VALORE MEDIO VALLELUNGA & CO.<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE<br>DURCHSCHNITTSWERT<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ                               | VALORE PRESCRITTO<br>REQUIRED STANDARDS<br>VALEUR PRESCRITE<br>VORGESCHRIEBENER WERT<br>ПРЕДПИСАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD<br>MÉTHOD D'ESSAI<br>PRÜFMETHODE<br>МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ |
| DIMENSIONE LATI<br>DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH<br>DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR<br>LANGE UND BREITE<br>РАЗМЕР СТОРОН  | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ± 0,6 (MAX ± 2 MM)  | EN ISO 10545-2  |
| RETTILINEITÀ DEI LATI<br>SIDES' STRAIGHTNESS<br>RECTITUDE DES CÔTES<br>GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН   | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ± 0,5 (MAX ± 1,5 MM)  | EN ISO 10545-2  |
| ORTOGONALITÀ DEI LATI<br>SIDES' ORTHOGONALITY<br>ORTHOGONALITÉ DES CÔTES<br>RECHTWINKLICHKEIT DER KANTEN<br>ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН   | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ± 0,5 (MAX ± 2 MM)  | EN ISO 10545-2  |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS<br>PLANEITUDE<br>EBENFLÄCHIGKEIT<br>ПЛОСКОСТНОСТЬ  | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ± 0,5 (MAX ± 2 MM)  | EN ISO 10545-2  |
| SPESSORE<br>THICKNESS<br>ÉPAISSEUR<br>DICKE<br>ТОЛЩИНА   | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ± 5 (MAX ± 0,5 MM)  | EN ISO 10545-2  |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ   | %   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ≤ 0,5   | EN ISO 10545-3  |
| SFORZO DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH<br>CONTRAÎNE DE RUPTURE<br>BRUCHKRAFT<br>РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ   | N   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ≥ 1300 SE SPESS ≥ 7,5 MM.<br>≥ 700 SE SPESS 7,5 MM.   | EN ISO 10545-4  |
| MODULO DI ROTTURA<br>MODULUS OF RUPTURE<br>COEFFICIENT DE RUPTURE<br>BRUCHMODUL<br>РАЗРЫВНОЙ МОДУЛЬ  | N/MM <sup>2</sup>   | CONFORME<br>ACCORDING<br>CONFORME<br>GLEICHMÄSSIG<br>СООТВЕТСТВУЕТ  | ≥ 35  | EN ISO 10545-4  |
| RESISTENZA ALL' ABRASIONE<br>RESISTANCE TO ABRASION<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS<br>СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ  |   | CONFORME<br>SILO BIANCO PEI 5<br>SILO BEIGE PEI 5<br>SILO GRIGIO PEI 5<br>SILO AZZURRO PEI 5<br>SILO GR. SCURO PEI 4<br>SILO NERO PEI 4 | CLASSE 1-5<br>CLASS 1-5<br>CLASSE 1-5<br>KLASSE 1-5   | EN ISO 10545-6  |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION<br>COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ   | 10 <sup>-6</sup> /°C  | ∂ = 7,0   | METODO DISPONIBILE<br>METHOD AVAILABLE<br>MÉTHODE DISPONIBLE<br>VERFÜGBARE METHODE<br>ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА      | EN ISO 10545-8  |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THÉRMQUES<br>TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT<br>СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ УДАРАМ   |   | RÉSISTE<br>RÉSISTE<br>WIDERSTANDSFÄHIG<br>УСТОЙЧИВ  | METODO DISPONIBILE<br>METHOD AVAILABLE<br>MÉTHODE DISPONIBLE<br>VERFÜGBARE METHODE<br>ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА      | EN ISO 10545-9  |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AUX TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ  |   | 4-5   | MIN 3   | EN ISO 10545-14   |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUE<br>BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN<br>СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  |   | A   | B MIN   | EN ISO 10545-13   |
| RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE<br>RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES<br>RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION<br>WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ |   | LA  | METODO DISPONIBILE<br>METHOD AVAILABLE<br>MÉTHODE DISPONIBLE<br>VERFÜGBARE METHODE<br>ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА      | EN ISO 10545-13   |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ   |   | RÉSISTE<br>RÉSISTE<br>WIDERSTANDSFÄHIG<br>УСТОЙЧИВ  | RICHIESTA<br>REQUIRED<br>REQUIS<br>ERFORDERLICH<br>ТРЕБУЕМАЯ  | EN ISO 10545-12   |
| STABILITÀ DEI COLORI<br>COLOR STABILITY<br>STABILITÉ DES COULEURS<br>FARBECHTHEIT<br>УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТОВ   |   | STABILE<br>STABILE<br>STABIL<br>СТАБИЛЬНЫЙ  | METODO DISPONIBILE<br>METHOD AVAILABLE<br>MÉTHODE DISPONIBLE<br>VERFÜGBARE METHODE<br>ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА      | DIN 51094   |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIPPERINESS<br>DÉTERMINATION DE LA GLISSANCE<br>RUTSCHFESTIGKEIT<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ   |   | DCOF - WET CONDITION  | R9<br>0,42  | DIN 51130<br>ANSI A 137.1   |

## AVVERTENZE

UNA CORRETTA POSA IN OPERA, SEGUENDO ALCUNE SEMPLICI REGOLE, GARANTIRÀ UN PERFETTO RISULTATO FINALE:

- CONTROLLARE LA PLANARITÀ DELLE PARETI DA RIVESTIRE O DEL MASSETTO SU CUI POSARE LE PIASTRELLE DA PAVIMENTO

- POSARE IL PRODOTTO MISCELANDO IL MATERIALE PRELEVANDOLO DA PIÙ SCATOLE

- MANEGGIARE CON CURA IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE LA POSA

- PER UNA MIGLIORE RESA ESTETICA UTILIZZARE STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.

PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCOLTE CONTESTAZIONI SU MATERIALE POSATO PER DANNI VISIBILI PRIMA DELLA POSA. VALLELUNGA & Co. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO AI PRODOTTI DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI DERIVANTI DA EVENTUALI MODIFICHE.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI MATERIALI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI. LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER DETTAGLI E CHIARIMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI.

## ADVICE

A PROPERLY PERFORMED LAYING, FOLLOWING A FEW SIMPLE RULES, WILL ENSURE A PERFECT FINISHED RESULT:

- CHECK THAT THE WALL OR FLOOR SLAB ONTO WHICH YOU WILL BE LAYING THE TILES IS PERFECTLY FLAT

- PICK MATERIAL AT RANDOM FROM DIFFERENT BOXES WHILE LAYING

- HANDLE THE PRODUCT WITH CARE BEFORE AND DURING LAYING

- FOR BETTER AESTHETIC RESULTS, USE COLOURED GROUTS TO MATCH THE TILES

CLAIMS ON ITEMS WHICH HAVE ALREADY BEEN LAID WON'T BE ACCEPTED, FOR ANY REASON FOR ANY DAMAGE VISIBLE BEFORE LAYING.

VALLELUNGA & Co. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE MENTIONED PRODUCTS WITHOUT NOTICE, DECLINING ALL RESPONSIBILITY ON DIRECT OR INDIRECT DAMAGES CAUSED BY EVENTUAL MODIFICATION.

COLOURS AND ESTHETICAL FEATURES OF THE MATERIALS AS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

THE TABLES CONTAINING THE DETAILS OF THE CONTENT PER BOX AND THE WEIGHT OF PACKING ARE UPDATED AT THE TIME THE CATALOGUE IS PRINTED; THEREFORE THE LISTED DATA MAY CHANGE.

OUR SALES DEPARTMENT IS AT YOUR DISPOSAL FOR ANY QUESTION YOU MAY HAVE CONCERNING OUR PRODUCTS.

## AVERTISSEMENTS

UNE BONNE MISE EN ŒUVRE, CONFORMÉMENT À QUELQUES SIMPLS RÈGLES, GARANTIRA UN RÉSULTAT FINAL PARFAIT :

- VÉRIFIER LA PLANÉITÉ DES PAROIS À RECOUVRIR OU DE LA FONDATION DE BÉTON, SUR LESQUELLES POSER LES CARREAUX À SOL

- POSER LE PRODUIT, EN MÉLANGEANT LE MATÉRIAU PRÉLEVÉ DE PLUSIEURS BOÎTES

- MANIPULER AVEC SOIN LE PRODUIT AVANT ET PENDANT LA POSE

- EN VUE D'UNE MEILLEURE ESTHÉTIQUE, UTILISER DES MASTICAGES COLORÉS DE LA MÊME TEINTE QUE LES CARREAUX.

POUR AUCUNE RAISON ON NE DONNERA SUITE À DES CONTESTATIONS SUR UN MATÉRIAU POSÉ EN CAS DE DOMMAGES VISIBLES AVANT LA POSE.

VALLELUNGA & Co. SE RÉSERVE D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS AUX PRODUITS, EN DÉCLINANT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉRIVANT DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES.

LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES DES MATÉRIAUX ILLUSTRÉS AU PRÉSENT CATALOGUE DOIVENT S'ENTENDRE PUREMENT INDICATIVES.

LES TABLEAUX AVEC LES DONNÉES SE RELATANT AUX CONTENUS PAR BOÎTES ET AUX POIDS DES EMBALLAGES SONT MIS À JOUR AU MOMENT DE L'IMPRESSIION DU CATALOGUE,

PAR CONSÉQUENT LES DONNÉES ÉNUMÉRÉES PEUVENT SUBIR DES VARIATIONS.

NOTRE PERSONNEL DE VENTE EST À VOTRE DISPOSITION EN CAS DE DÉTAILS ET D'ÉCLAIRCISSEMENTS AU SUJET DE NOS PRODUITS.

## WARNUNG

DAS RICHTIGE VERFAHREN BEIM VERLEGEN, WOBEI EIN PAAR EINFACHE, ABER WICHTIGE REGELN ZU BEACHTEN SIND, GARANTIEREN EIN OPTIMALES ERGEBNIS:

- DIE EBENHEIT DER WÄNDE ODER DES BODENS PRÜFEN, AN DENEN DIE FLIESEN VERLEGT WERDEN SOLLN

- DAS MATERIAL AUS VERSCHIEDENEN KARTONS NEBENEINANDER VERLEGEN

- DAS PRODUKT WÄHREND UND NACH DEM VERLEGEN VORSICHTIG BEHANDELN

- FÜR EINE BESSERE ÄSTHETIK FARBLICH PASSENDEN FUGENMÖRTEL VERWENDEN.

BEI VERLEGTEM MATERIAL AUF SICHTBAR MANGELHAFTEM UNTERGRUND KÖNNEN KEINE MÄNGELRÜGEN AM MATERIAL AKZEPTIERT WERDEN.

VALLELUNGA & Co. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DEM MATERIAL VORZUNEHMEN UND WEIST JEDE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIRECTE SCHÄDEN ZURÜCK, DIE DURCH DIESE ÄNDERUNGEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS, DAS IN UNSEREM KATALOG ABGEBILDET IST, KÖNNEN IN WIRKLICHKEIT UNTERSCHIEDE AUFWEISEN.

DIE TABELLEN MIT DEN DATEN IN BEZUG AUF DEN INHALT DER KARTONS UND DER GEWICHTE DER PACKUNGEN WURDEN IM MOMENT DER KATALOGNEUFASSUNG AKTUALISIERT, WESHALB DIE AUFGEFÜHRTEN DATEN ÄNDERUNGEN ERFAHREN KÖNNEN.

UNSEREN KAUFMÄNNISCHEN MITARBEITER GEBEN IHNEN JEDERZEIT GERNE AUSKUNFT WENN SIE FRAGEN HABEN ODER MEHR INFORMATIONEN BENÖTIGEN.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правильная укладка, включающая несколько простых правил, гарантирует безупречный конечный результат:

- проверьте плоскостность стен или стяжки, на которую укладывается половая плитка

- положите плитку, смешивая материал, взятый из разных коробок

- обращайтесь с плиткой с осторожностью перед и во время укладки

- для улучшения эстетического эффекта используйте цветную шпаклёвку, одного цвета с плиткой.

Мы не принимаем никаких жалоб, относящихся к уложенному материалу, касающихся видимых до укладки дефектов.

Vallelunga & Co. оставляет за собой право вносить модификации в продукцию без предварительного извещения, снимая с себя какую-либо ответственность за прямой или непрямой ущерб, связанный с модификациями.

Цвета и эстетические характеристики показанных в настоящем каталоге материалов носят чисто указательный характер.

Таблицы параметров, относящихся к содержимому коробок и весу упаковок, обновляются в момент печати каталога, поэтому перечисленные характеристики могут изменяться. Наш персонал продаж находится в вашем полном распоряжении для предоставления любой дополнительной информации и разъяснений, касающихся нашей продукции.

# Vallelunga & Co.

VALLELUNGA & Co. SRL

VIA MONTE MONGIGATTO, 24 INT.4 - 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY

TEL. +39 0536 839411 - FAX +39 0536 839449 - INFO@VALLELUNGACER.IT - WWW.VALLELUNGACER.IT

**LOGISTICA** VIA ROMANO NR. 2 - CASINALBO DI FORMIGINE (MO) ITALY