

EVOLUTION





7,5x38,5 - 3"x15"

CREA ABBINANDO

Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.


Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.



CREATE MATCHING


The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.

All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and, for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.


A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.




Rivestimento/Wall: Evolution White 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Natural Caramel 7,5x38,5 - 3"x15"



EVO- LUTION



Rivestimento/Wall: Evolution Pearl 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Ice Dec Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Rivestimento/Wall: Evolution Black 7,5x38,5 - 3"x15" | Esagone Cementi Ice Dec 900, Square, Tex 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Ice 15x17,3 - 5,9"x6,8"




EVO- LU- TION




Rivestimento/Wall: Evolution White,
Evolution Metal 7,5x38,5 - 3"x15"
Esagone Cementi Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Silver,
Decoro Tex 15x17,3 - 5,9"x6,8"

EVO- LU- TION



Rivestimento/Wall:
Evolution Metal 7,5x38,5 - 3"x15"

Pavimento/Floor:
Woodcraft Bosso 10x60 - 4"x24" 



Rivestimento/Wall: Evolution White 7,5x38,5 - 3"x15"




DESIGN REGISTRATO (UE) ®
EU REGISTERED DESIGN ®


EVOLUTION |

7,5x38,5 - 3"x15"




075KEVWH Evolution White 501



*075KEVPE Evolution Pearl 550



075KEVBL Evolution Black 501



**075KEVME Evolution Metal 551



* FINITURA PERLATA.
* PEARLED FINISH.


** FINITURA METALLICA.
MATERIALE CON SMALTI PREZIOSI SOGGETTO A DIFFERENZE CROMATICHE
PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE PRODOTTI A BASE ACIDA
** METALLIC FINISH.
ARTICLE WITH VALUABLE METALS, SUBJECT TO CHROMATIC
DIFFERENCES AVOID ACID PRODUCTS FOR CLEANING

DIFFERENZE DIMENSIONALI TRA LE STRUTTURE
SONO CARATTERISTICA DI QUESTO PRODOTTO ARTIGIANALE
DIMENSIONAL DIFFERENCES BETWEEN STRUCTURES
ARE CHARACTERISTIC OF THIS HANDMADE PRODUCT

10 STRUTTURE DIVERSE
MISCHiate NELLA SCATOLA
10 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15"	Min. 8 Max. 12	26	0,75	13	70	52,5	930




Rivestimento/Wall: Evolution Black 7,5x38,5 - 3"x15"

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES




DESTINAZIONE D'USO / USE




SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION




VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION



VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

7,5x38,5 - 3"x15"





Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 7,5x38,5 CM



Possibilità posa angolo con profilo. Per maggiori informazioni consultare sito internet aziendale.

Possibility to lay with corner profile. For additional info check company website

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G group BIa - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



FORMELLE 7.5X38.5 GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHISICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Resistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35 N / mm ²	58 N / mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coefficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei
formati 7,5x38,5

Video guide to the installation of
the 7,5x38,5 formats



KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

- + 39 0522 999377
- + 39 0522 621750
- info@keradom.it
- www.keradom.it
- keradom
- keradom
- keradomsrl
- keradom

