



Atención:

- Se recomienda una compra mínima de 2 m².
Antes de la colocación se recomienda mezclar piezas de varias cajas para obtener una apariencia visual más efectiva.

Attention:

- We recommend a minimum purchase of 2 sqm.
It is highly recommended to mix pieces from several boxes prior to installation to create a more effective visual effect.

IMPRESSON Multi 7,5x30



IMPRESSON Grey 7,5x30



IMPRESSON Beige 7,5x30

Baldosas cerámicas prensadas en seco
Dry pressed ceramic tiles for interior walls
Norma EN 14411 (Grupo BII, III, IV)

REVESTIMIENTO/ WALL TILES	
REQUISITOS REQUIREMENTS	

Características Dimensionales
Dimensional Properties

Según formato
According to size

CUMPLE
OK

12 relieves distintos / 12 different biscuits

Propiedades Físicas / Physical Properties					
Absorción De Agua Water Absorption	>10%	CUMPLE OK	3% < E ≤ 6%	CUMPLE OK	ISO 10545-3
Resistencia A La Flexión (N/Mm ²) Bending Strength	min. 16	CUMPLE OK	min. 22	CUMPLE OK	ISO 10545-4
Fuerza De Rotura (N) Breaking Load	min. 600	CUMPLE OK	min. 1100	CUMPLE OK	ISO 10545-4
Resistencia Al Cuarteo Resistance To Cracking	Resistir el ensayo Pass the test	CUMPLE OK	Resistir el ensayo Pass the test	CUMPLE OK	ISO 10545-11

Propiedades Químicas / Chemical Properties					
Resistencia A Productos Químicos Domésticos / Sales Para Piscinas Resistance To Domestic Chemicals And Swimming Pool Salts	min. clase B	CUMPLE OK	min. clase B	CUMPLE OK	ISO 10545-13
Determinación De La Resistencia A Las Manchas Resistance To Stains	min. Clase 3	CUMPLE OK	min. Clase 3	CUMPLE OK	ISO 10545-14

Embalaje · Packing 7,5 x 30 3" x 12"					
PIEZAS / CAJA Pcs / Ctn	KG / CAJA Kg / Ctn	M ² / CAJA Sqm / Ctn	CAJAS / PALET Ctn / Plt	M ² / PALET Sqm / Plt	KG / PALET Kg / Plt
22	7	0,5	144	72	1034